

Staffa statica per tubazioni singole

Staffaggio statico singolo a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer ST-01 o similare



Staffa statica pendinata

Staffaggio statico singolo a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer ST-02 o similare



Staffa statica rigida

Staffaggio statico singolo a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer ST-03 o similare



Staffa sismica pendinata per tubazioni singole con controventamento longitudinale e controventamento trasversale a lunghezza (a + b)

Staffaggio sismico singolo a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer ST-01 L o similare



Staffa sismica pendinata per tubazioni singole con controventamento longitudinale e controventamento trasversale a lunghezza (a + b)

Staffaggio sismico singolo a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-01 o similare

Staffa sismica pendinata con controventamento longitudinale

Staffaggio sismico singolo a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-03 o similare

Staffa sismica pendinata per tubazioni singole con controventamento longitudinale e controventamento trasversale a lunghezza (a + b)

Staffaggio sismico singolo a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-04 o similare



Staffa sismica pendinata con controventamento longitudinale a lunghezza (a + b)

Staffaggio sismico singolo a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-05 o similare



Staffa sismica rigida con controventamento longitudinale

Staffaggio sismico singolo a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-06 o similare

Staffa sismica rigida con controventamento longitudinale

Staffaggio sismico singolo a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-07 o similare



Staffa sismica rigida con controventamento longitudinale

Staffaggio sismico singolo a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-08 o similare

Staffa sismica rigida con controventamento longitudinale

Staffaggio sismico singolo a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-09 o similare

Staffa sismica rigida con controventamento longitudinale

Staffaggio sismico singolo a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-10 o similare



Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con rinforzo asta longitudinale

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti CR-TPS-L o similare



Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con rinforzo asta trasversale

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti CR-TPSR-AW o similare

Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con cavi di rinforzo a 4 vie

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti C-TPS-L o similare



Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con staffa di rinforzo longitudinale

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti C-TPSL o similare



Staffaggio sismico con staffa trapezoidale multitrovelli con staffa di rinforzo trasversale

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti C-TPSTL o similare



Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con staffa di rinforzo a 4 vie

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti C-TPSTR-AW o similare



Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con staffa di rinforzo a 4 vie

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti C-TPSTRL o similare



Staffaggio sismico con staffa trapezoidale con staffa di rinforzo a muro

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti S-C-T-02 o similare



Staffaggio sismico con staffa trapezoidale multitrovelli con staffa di rinforzo a 4 vie

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti C-TPR-AW o similare



Staffaggio sismico per esteri di ventilazione con asta di rinforzo

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti S-V-01 o similare



Staffa sismica rigida con controventamento longitudinale

Staffaggio antisismico realizzato con staffe per supporti rettangolari, tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-11 o similare



Staffa sismica rigida con controventamento longitudinale

Staffaggio antisismico realizzato con staffe per supporti rettangolari, tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-12 o similare



Staffa sismica rigida con controventamento longitudinale

Staffaggio antisismico realizzato con staffe per supporti rettangolari, tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) realizzato mediante gruppo di sostegno a soffitto mod. Fischer FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con tassello a perdere FIS-SX 10 x 40 e fissato mediante il pin di lunghezza variabile FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 con collare di sospensione FIS-H-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 con supporto a soffitto.
Il gruppo di sostegno a soffitto per tubazioni rigide (acciaio, rame, acciaio inox) DN 20 ÷ 1" è costituito da un tubo in acciaio zincato DN 20 ÷ 1" lunghezza 2000 mm, completo di n° 2 dadi, n° 2 rondelle e n° 2 guarnizioni in gomma EPDM per tubazioni fornito FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con vite autofilettante FIS-T-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e rondella FIS-U-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 e dado FIS-M-M-R-M8/M10 L 40 ÷ 210 con supporto a soffitto.
Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico Fischer SS-13 o similare



Particolare tipologico Separatore (disgiuntore) antisismico delle tubazioni

Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta trasversale

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti RI-SP-T o similare



Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta longitudinale

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti RI-SPR-L o similare



Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta trasversale

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti RI-SP-TD o similare

Staffaggio sismico per singola tubazione con cavi di rinforzo trasversale

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti RI-SPR-TD o similare



Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta longitudinale con doppie cerniere

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti RI-SP-LD o similare



Staffaggio sismico per singola tubazione con rinforzo asta trasversale

Tutti gli staffaggi di tutte le apparecchiature, tubazioni, accessori etc., dovranno essere dotati di certificazione di calcolo, in funzione della posizione e dei carichi a cui sono sottoposti, secondo le norme attinenti.

FUORI SCALA
Particolare tipologico staffaggio antisismico HIilti RI-SPR-TDL o similare



**Staffaggio sismico per singola tubazione con rinfor